



# MOTORCYCLE OILS

## OEST ETA CYCLE RACING SAE 5W-40

### Description

High-performance engine oil on HC-synthetic base. Especially developed for the application in revved up four-stroke engines with wet running oil-bath clutches.

- extreme shear stability
- excellent performance of the clutch
- favourable cold viscosity
- high oxidation protection

### Qualifications

API SN  
Jaso MA2

### Chemical and physical data

SAE-class		5W-40	
Density at 15 °C	DIN 51757	0,852	g/cm <sup>3</sup>
Viscosity at 40 °C	DIN 51562	88,0	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity at 100 °C	DIN 51562	14,0	mm <sup>2</sup> /s
Flash point	DIN ISO 2592	> 200	°C

Edition June 2021

\* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 35 486