



## OEST ETA CYCLE SAE 10W-40

### Description

Universal, fuel-efficient engine oil SAE 10W-40 for all Otto engines with and without turbo charger, especially also for four-stroke motorcycles.

- suitable for oil-bath clutch systems
- cold-start friendly, quick oiling-through, also in the cold season
- fuel-efficient
- stable in viscosity, high wear protection also during high temperatures
- suitable as all-season oil

### Qualifications

API SL

Jaso MA2

### Chemical and physical data

SAE-class		10W-40	
Density at 15 °C	DIN 51757	0,870	g/cm <sup>3</sup>
Viscosity at 40 °C	DIN 51562	85	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity at 100 °C	DIN 51562	13,3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity index	DIN ISO 2909	> 150	
Flash point	DIN ISO 2592	220	°C
Pour point	DIN ISO 3016	< - 25	°C

Stand August 2020

\* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:  
DIN EN ISO 9001  
Reg.-Nr. 35 486



MOTORCYCLE OILS