



WOOD WORKING

CHAIN SAW OIL

Description

Special lubricating oil for the lubrication of chain saws, guide rails and crawler wheels of motor saws.

Good adhesion also during high circulation speed of the chains, as well as wear and corrosion protection due to special additives which assure an optimised lubrication and lifetime of the motor saw.

Chemical and physical data

Colour		darkbrown	
Density at 15 °C	DIN 51757	0,890 – 0,910	g/cm ³
Viscosity at 40 °C	DIN 51562	< 115	mm ² /s
Viscosity at 100 °C	DIN 51562	8,5	mm ² /s
Flash point	DIN ISO 2592	> 180	°C
Pour point	DIN ISO 3016	< - 22	°C
Tension of the thread		> 70	mm

Edition May 2002

* Namentliche Freigabe des Herstellers

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

ISO 9001 und 14001
zertifiziert.