

KIS HYDRAULIKKOLJE HVI 32

Hydraulikkolje HVLP iht. DIN 51524, part 3

Beskrivelse

Hydraulikkolje med høy VI laget av løsemiddelraffinerte baseoljer på parafinbase, inneholder skjærstabile VI-forbedrer for en optimert viskositet/temperatur-oppførsel.

KIS hydraulikkoljer HVI dekker også temperaturpåføringsområdet for ulike HLP-hydraulikkoljer og er egnet for hydrostatiske systemer med utvidede temperaturområder.

Kjemiske og fysiske data

| | | | |
|---------------------|---------------|-------|--------------------|
| | | 32 | |
| Colour | DIN ISO 2049 | 0,5 | |
| Density at 15 °C | DIN 51757 | 0,845 | g/cm ³ |
| Viscosity at 40 °C | DIN 51562 T.1 | 32 | mm ² /s |
| Viscosity at 100 °C | DIN 51562 T.1 | 6,5 | mm ² /s |
| Viscosity index | DIN ISO 2909 | 160 | VI |
| Flash point | DIN ISO 2592 | 200 | °C |
| Pour point | DIN ISO 3016 | < -30 | < °C |
| FZG test A/8,3/90 | DIN 51341 | 12 | Damage level |

HMS:

Klassifisering og karakterisering iht. til regulering (EG) nr. 1272/2008. Vennligst sjekk SDS for mer informasjon.

Utgave: Desember 2021

* Approval by name of the manufacturer

To the best of our knowledge, all information in this product information is based on the current state of knowledge. We reserve the right to make changes. Given the variety of possible applications and conditions of use by users, our application instructions can only be general. They cannot be transferred to each individual case and are non-binding. Our general terms and conditions of sale and delivery apply exclusively to liability regulations.

DQS CERTIFICATION:
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 35 486