



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-30 er en høytytende motorolje som er godkjent i henhold til Volvo Car Corporations spesifisering Motor Oil Volvo VCC 95200377.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 er en motorolje som tilfredsstiller kravene til ACEA A1/B1; A5/B5.

Viktige egenskaper og fordeler:

- Utmerkede egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 skal brukes i femsylindrede bensin- og dieselmotorer som krever en Volvo VCC 95200377 spesifisering.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 tilfredsstiller eller overgår kravene til:	0W-30
ACEA A1/B1,A5/B5	X

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 har følgende utstyrsprodusentgodkjenninger:	
Volvo Car Corporation Volvo VCC 95200377	X

Typiske egenskaper

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40 °C	54 cSt
cSt ved 100 °C	10,1 cSt
Sulfatert aske, wt% (ASTM D 874)	1,13 wt%
Fosfor wt%, ASTM 4951	0,1 wt%
Flammepunkt, °C, ASTM D 97	230 °C
Densitet ved 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0,84 kg/dm ³

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller på Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre noe annet er angitt

11-2018

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikkasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon

Mobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.