



Serie
BT60/BT120/BT240



022-190186



KLT Co., Ltd.
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757

Ny generasjon av smøreapparat
med Bluetooth-teknologi.



Pulsarlube **BT**

Funksjoner og fordeler

Jevn håndtering av de automatiske smørerne

Kontroller og overvåk smøreapparatene enkelt med Pulsarlube-mobilappen.
Flere forskjellige størrelser og smøremidler er tilgjengelig.

Forbedret brukervennlighet

Enkel å installere, enkel å administrere.
Enkel å bruke app gjør overvåking enkel.

Integrert databasestyring

Sjekk statusen til alle smøreapparater på datamaskinen eller i appen.
All data lagres i skyen og er tilgjengelig hele døgnet.

Sikkert arbeidsmiljø

Overvåk statusen til smøreapparatet i farlige og utilgjengelige arbeidsområder via mobilapp på avstand.

Utmerket ytelse

- ▶ Bluetooth 4.1 tillater tilkobling opptil 20m.
- ▶ Høyt fetttrykk tillater smørelinjer opp til 10m.
- ▶ IP65 tillater installasjon i tøffe driftsmiljøer.

Typiske bransjer og monteringseksempler



- Vanskelig tilgjengelige områder med begrenset tilgang under drift.
- Fareområder hvor vedlikeholdsarbeid ikke må utføres under drift.
- Der smøring er ubehagelig eller stressende.
- Elektriske motorer, vifter, pumper, slusematere, ventiler og annet prosesskritisk utstyr.

Oversikt

Spesifikasjoner



Fettbeholder

60ml / 120ml / 240ml

Strøm

DC 4.5V Batteri pakke (utsiftbare)
Standard: Alkalisk
Alternativ: Litium

Arbeidspress

30 ~ 60bar

Driftstemperatur

Standard alkalisk batteri:
-15°C ~ 60°C
Alternativ: Litiumbatteri
-40°C ~ 60°C

Utladningsrate

1 ~ 12 måneder

Maks avstand ved et smørepunkt

Maks 10m med Ø6 rør/slange

Maks avstand ved flere smørepunkter

Maks 6m med Ø6 rør/slange

Smøremengde

0.34ml/slag (@ 20°C)

Sertifiseringer og IP-klasse

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM /
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

Bluetooth-rekkevidde

5 ~ 20m avhengig av installasjon

Bluetooth

Bluetooth 4.1 (class 2)