

Series
MSP60/MSP125/MSP250/MSP500



Mer pålitelig. Mer effektivt. Mer presis.
Maskinsynkronisert & eksternt drevet.



Pulsarlube **MSP**

Egenskaper og fordeler

Synkronisert smøring

En forhåndsinnstilt mengde fett leveres kun når utstyret er i drift, slik at man unngår muligheten for oversmøring og sløsing.

Kostnadssparing

- Det er ikke nødvendig å skifte batteripakken på opptil 5 år.
- Betydelige besparelser ved bruk av utskiftbare fettposer og batteripakker (Service Pack).
- Perfekt løsning for å forlenge maskinens levetid ved å forhindre under- eller oversmøring og optimere vedlikeholdseffektiviteten.

Andre funksjoner

- Ulike dispenseringsinnstillinger og fettposevolumer som passer til et bredt spekter av industrielle bruksområder.
- Enkel å justere dispenseringsperioder, selv under drift.
- Transparent beholder for enkel visuell inspeksjon av resterende smøremiddel.

Typiske bransjer og bruksområder



- Motorer og pumper
- Utstyr som er slått av eller i stand-by over lengre tid

- Elektronikk og bilindustri
- Renrom der oversmøring er kritisk overvåket

Produktspesifikasjoner

Fettbeholder

60ml / 125ml / 250ml / 500ml

Strøm

External Power Supply (*Backup Battery Required)

- 1) VAC
AC-DC ADAPTOR (100 ~ 220V)
- 2) VDC
DC-DC CONVERTOR (12V ~ 24V)

Arbeidspres

30 ~ 60bar

Driftstemperatur

Standard alkalisk batteri:
-15°C ~ 60°C
Alternativt litiumbatteri:
-40°C ~ 60°C

Utladningsrate

60ml : 1 ~ 12 måneder
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 måneder & H (15 dager)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 måneder & H (15 dager)

* MSP er også tilgjengelig for oljeapplikasjoner

Maks avstand ved et smørepunkt

Maks 10m med Ø6mm rør/slange

Maks avstand ved flere smørepunkter

Maks 6m med Ø6mm rør/slange opptil åtte smørepunkter

Smøremengde

0.34ml/slag (@20°C)

Reléspekifikasjoner

Inngangsspenningsområde

VAC : 100 ~ 220V, 0.5A 50 ~ 60Hz
VDC : 12V ~ 24V

Utgangsspenningsområde

5.0V, 2A

Power ON indikator

Rød lysdiode (LED)

Dimensjoner for strømforsyning

85 mm (D) x 49 mm (B) x 32 mm (H)

Ledningslengde fra strømforsyning

Inngang: 1m Utgang: 4.5m

Ledningslengde fra MSP-smøreapparat

90mm

