

Serie
OL500



IP54

**Klarer et bredt viskositetsområde. Påfyllbar.
Kostnadseffektiv minimalsmøring.**



Pulsarlube **OL500**



Funksjoner og fordeler

Fantastisk performance

- En vertikal matepumpe styrt av en mikroprosessor muliggjør presis tømning og dekker et bredt viskositetsområde
- Stor 500ml beholder

Kostnadssparing

- Lavere vedlikeholdskostnader enn manuell smøring
- Påfyllbar oljebeholder

Flerpunktssmøring

Høyt utløpstrykk (10 bar) muliggjør lange smørelinjer og flerpunktssmøring

Brukervennlig

Enkel å programmere med innebygd LCD-skjerm og enkle knappkontroller

Enkelt vedlikehold

Gjennomsiktig beholder for enkel visuell inspeksjon av oljen

Andre funksjoner

- Ulike doseringsinnstillinger som passer til et bredt spekter av industrielle bruksområder
- Auto Lock Out-modus for å forhindre utilsiktet programmering
- Enkel å installere i farlige og trange områder



Typiske bransjer og monteringsseksempler



— Lager

— Kjeder

— Wire

— Wirehjul

— Pumper

— Motorer

— Transportører



Oversikt



Spesifikasjoner



Oljebeholder

500ml (gjenfyllbar)

Strøm

DC 4.5V Batteri pakke (utsiftbare)

Arbeidspress

10bar (avhengig av viskositet)

Driftstemperatur

Standard alkalisk batteri :

-15°C ~ 60°C

Alternativ: Litiumbatteri :

-40°C ~ 60°C

Utladningsrate

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 måneder & H (15 dager)

Maks avstand ved et smørepunkt

Maks 6m med Ø4mm rør/slange

Maks avstand ved flere smørepunkter

Maks 3m med Ø4mm rør/slange opptil fire smørepunkter

Sertifiseringer og IP-klasse

IP54

Viskositetsområde

100 ~ 10,000 cSt@40°C

* Instruksjoner er tilgjengelig for

10 ~ 100 cSt@40°C