

## TEKNISK DATA BLAD

Produkt:

**DINITROL 485**

Korrotec Transperang korrosjon beskyttelses voks

Rev. 12/05/2009

**Karakteristikk:**

DINITROL 485 er hurtigtørkende korrosjonsbeskyttelse og konserveringsmiddel.

Er transperang og tørker til en ikke klebrig film

Ikke elektriskledende, luktløs etter tørking

**Bruksområder:**

Brukes på maskiner med vannsmøring/kjøling.

Maskin deler, teknisk utstyr, verktøy, plateskjøter, overflater med grove struktur, kromdetaljer, hage og landbruksmaskiner

Er ikke skadelig for malte overflater

**Påføring:**

DINITROL 485 kan sprayes eller pensles.

Boksen rystes godt før bruk.

## TEKNISKE DATA

## TEST

## VERDIER

## METODE

Farge

Transperang/ opalescent

Tetthet

0,81+-0,01

Flammepunkt

+24°C

Løsemiddel

White spirit

Drivgass

Propan/ butan

Forbruk

2,5-3m<sup>2</sup>/ Spray 7-8m<sup>2</sup>/L

Forpakning

500ml Spray eller 1Liter boks.

Holdbarhet

24 mnd.

For all relevant sikkerhet se HMS datablader.

Alle verdier på dette data blad er typiske og må ikke betraktes som spesifikasjoner.  
2000-09-03