



Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Produktbeskrivelse

Motoroljen Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 med høy yteevne og meget lav aske er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i diesel- og bensindrevne biler.

Egenskaper og fordeler

- Hjelper til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i diesel- og bensindrevne biler.
- Tillater forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.
- Gir fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer for lettere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.
- Egnert til bruk i personbiler og lette varebiler med både bensin- og dieselmotorer.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 møter eller overgår kravene til:
ACEA C4
MB-Approval 226.51

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 har følgende produsentgodkjenning:
Renault RN0720

Typiske egenskaper

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40 °C	68
cSt ved 100°C	11.7
Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874	0.5
Fosfor	0.05
Flammepunkt, °C, ASTM D 93	200
Densitet ved 15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.85
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97	-39

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil Super Motor Oil er varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

01-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil

© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.