

Molykote® G4501 syntetisk smørefett Næringsmiddelsgodkjent H1

Egenskaper

Gode smøreegenskaper
 Smak- og luktfri
 Tåler høy belastning
 Vannbestandig
 Kompatibel med plast og gummi
 Lett pumpbar
 Stort temperaturområde

Bruksområder

Kulelager
 Rullelager
 Glidelager
 Sentralsmøreanlegg
 Girsmøring
 Kjeder

Molykote G4501 syntetisk universalfett.

Hvitt vannbestandig smørefett med EP additiver. Meget gode aldringsegenskaper sikrer lang levetid. Beskytter mot utvasking og korrosjon. Smørefett for næringsmiddelsindustrien, imøtekommer FDA Regulering 21 CFR 178.3570 og USDA H1 klassifisering.

Produktkode	Molykote G4501
Sammensetning	PAO (polyalfaolefin), Aluminiumkomplex, PTFE og hvite faststoffsmøreemner.
Farge	Hvit
NLGI konsistensklasse	1
Penetrasjon	310-340
Baseoljeviskositet v/40°C mm ² /s	110
Temperatur område	-40 til +177°C
Dråpepunkt	>260°C
Firekule test/ sveise pkt (N)	3100
Dn verdi m.m/o pr min	325000
USDA/NSF	H1