

# MOLYKOTE® L 13 Tynner

## Løsemiddelbasert tynner

### EGENSKAPER

- Transparent

### SAMMENSETNING

- Blanding av organiske løsemidler

### BRUKSOMRÅDE

- Løsemiddel til fortynning og rengjøring av bestemte løsemiddelbaserte MOLYKOTE® antifriksjonsbelegg. Spesielt for produkter som D 321 R, D 3484, 3400 A, 3402 C, 106, PTFE-N-UV, D 708, D7080, 7534.

### TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Transparent
	<b>Fysiske egenskaper</b>		
DIN 53 217/2	Tetthet ved 20°C	g/ml	0,85
DIN EN 456	Flammepunkt (lukket kopp)	°C	27
	Lagringstid	år	5

\* DIN: Deutsche Industrie Norm.

### BRUK

Fortynn antifriksjonsbelegget opp til 20% med MOLYKOTE L 13 tynner. Rør grundig før det fortynnede produktet påføres.

### FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Nødvendig informasjon om produksikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com). Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

### LEVETID OG LAGRING

Lagret ved en temperatur på 23°C eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har MOLYKOTE L 13 tynner en levetid på 60 måneder regnet fra produksjonsdato.

### INNPAKNING

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

### BEGRENSNINGER

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

## **INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ**

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com), eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

## **INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE**

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Cornings produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Cornings eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

**DOW CORNING FRASIER SEG SPESIFIKT ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER SALGBARHET.**

**DOW CORNING FRASIER SEG ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER.**

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP FRAMTIDEN.™

**[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)**