

# MOLYKOTE® Metal Protector Plus Voksoppløsning

## EGENSKAPER

- Langvarig korrosjonsbeskyttelse
- Transparent belegg
- Lav friksjonskoeffisient

## SAMMENSETNING

- Syntetisk voks
- Korrosjonshemmer
- Løsemiddel
- Inneholder white spirit

## Korrosjonsbeskyttende belegg

### BRUKSOMRÅDE

- Korrosjonsbeskyttelse for metalleder som skal lagres eller transporteres.

### TYPISKE EGENSKAPER

Forfattere av anbudstekster: Disse verdiene er ikke ment brukt til å sette opp spesifikasjoner. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for Dow Corning før du lager spesifikasjoner for dette produktet.

Standard*	Test	Enhet	Resultat
	Farge		Transparent
	<b>Densitet</b>		
ISO 2811	Densitet ved 20°C	g/ml	0,84
	Flammepunkt	°C	28
	<b>Friksjonskoeffisient</b>		
	Presstilpasningstest $\mu=$		0,12
	<b>Korrosjonsbeskyttelse</b>		
ISO/R 1456	Saltspraytest	h	510

\* ISO: International Standardisation Organisation  
(= internasjonal standardiseringsorganisasjon).

## BRUK

### Hvordan påføre

Påføres rengjorte overflater ved dypping, spraying eller maling. Tørketid ved romtemperatur ca. 90 minutter. Flere lag kan påføres for å øke korrosjonsbeskyttelsen (la hvert lag tørke før det neste påføres). Man kan oppnå tynnere lag ved fortykning med white spirit. På grunn av at MOLYKOTE Metal Protector Plus er kompatibel med vanlige smøremidler, er det vanligvis ikke noe behov for å vaske av filmen før innretningene/utstyret skal brukes. Hvis det likevel er nødvendig, vask av med white spirit. Etter bruk rengjør man ventilen til sprayboksen ved å holde den opp ned og spraye.

## FORHOLDSREGLER VED HÅNTERING

Unngå kontakt med øynene.

Nødvendig informasjon om produktsikkerhet for sikker bruk, følger ikke med. Før håndtering må du lese produkt- og sikkerhetsdatabladet og etikettene på beholderen for informasjon om sikker bruk, fysiske egenskaper og helsefarer. Databladet for materialsikkerhet er tilgjengelig på webområdet til Dow Corning, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com). Du kan også få en kopi fra din lokale salgsrepresentant eller distributør, eller ved å ringe til den lokale Dow Corning Global Connection.

## **LEVETID OG LAGRING**

Ved lagring i en temperatur på 20°C eller lavere i originale, uåpnede beholdere, har dette produktet en brukstid på 60 måneder fra produksjonsdatoen.

## **INNPAKNING**

Dette produktet leveres i forskjellige standard beholderstørrelser. Detaljert informasjon om beholderstørrelser får du fra ditt nærmeste Dow Corning salgskontor eller Dow Corning distributør.

## **BEGRENSNINGER**

Dette produktet er verken testet eller presentert som egnet til medisinsk eller farmasøytisk bruk.

## **INFORMASJON OM HELSE OG MILJØ**

Som støtte for kunder med behov innen produktsikkerhet, har Dow Corning en omfattende produktforvaltningsorganisasjon og et team med spesialister innen hvert av områdene helse, miljø og lovmessige anliggender.

For mer informasjon, vennligst se vårt webområde, [www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com), eller kontakt din lokale representant for Dow Corning.

## **INFORMASJON OM BEGRENSET GARANTI - LES NØYE**

Denne informasjonen presenteres i god tro, og vi regner den som nøyaktig. Fordi forholdene omkring og metodene for bruken av våre produkter ikke styres av oss, må imidlertid denne informasjonen ikke brukes som erstatning for kundens tester for å forsikre seg om at Dow Corning produkter er sikre, effektive og helt tilfredsstillende for den tiltenkte sluttbruken. Forslag til bruksområder må ikke oppfattes som oppfordringer til å bryte noen patenter.

Dow Corning sine eneste garanti er at produktet vil oppfylle salgsspesifikasjonene til Dow Corning ved forsendelsestidspunktet.

Ditt eksklusive rettsmiddel for brudd på denne garantien er begrenset til erstatning av innkjøpspris eller erstatning av et produkt som viser seg ikke å oppfylle garantien.

**DOW CORNING FRASIER SEG  
SPESIFIKT ALLE ANDRE  
UTTRYKTE ELLER  
UNDERFORSTÅTTE  
GARANTIER FOR EGNETHET  
FOR ET BESTEMT FORMÅL  
ELLER SALGBARHET.**

**DOW CORNING FRASIER SEG  
ANSVAR FOR ALLE INDIREKTE  
SKADER ELLER  
FØLGESKADER.**

VI HJELPER DEG Å FINNE OPP  
FRAMTIDEN.™

**[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)**