

Multiseal

PRODUKTBEKRIVELSE:

MULTISEAL er et flydende tætningsmiddel som tilsættes direkte til vandet i et lukket kredsløb for at tætte skjulte lækager. MULTISEAL findes i forskellige produktvarianter afstemt efter det miljø hvor en lækage skal tættes. MULTISEAL kan således bruges til lukkede kredse i fjern-varmesystemer, alle varmeanlæg med oliefyr eller brændselskedler, gulvvarmesystemer, afløbs- og kloaksystemer. Der findes også MULTISEAL til drikkevandsinstallationer, gasinstallationer, solvarmeanlæg og poolsystemer.



TEKNISKE EGENSKABER:

MULTISEAL tætningsystemer er baseret på opslømmede krystallinske mineraler. Ved hjælp af en pumpe bringes MULTISEAL ud i vandkredsløbet i varmeinstallationen og her tættes lækager i løbet af få dage "af sig selv" inde fra ved forkisling. Det er således ikke nødvendigt nøjagtigt at vide hvor en eventuel lækage er for at tætte den med MULTISEAL – man skal blot kunne etablere en lukket kreds (i varmeinstallationer) eller et konstant tryk på 5 -7 bar (drikkevand). Man kan også tætte kloak- og gasinstallationer med Multiseal, men her er processen lidt mere omfattende. Ved tætning af poolanlæg under anvendelse af MULTISEAL er det dog ikke nødvendigt at etablere hverken tryk eller kredsløb – produktet hældes simpelthen i poolvandet til den rigtige koncentration opnås.

BRUGSANVISNING:

Den lukkede kreds med lækagen renses eventuelt med en rensesvæske (kun nødvendig ved ældre installationer). MULTISEAL pumpes ind i vandkredsen på varmeinstallationen indtil den ønskede PH-værdi i kredsen er opnået. Der etableres enten et kredsløb eller et konstant tryk på 5-7 bar og i løbet af få dage vil lækagen være tætnet – tidsrummet for tætningsprocessen afhænger af lækagens størrelse og omgivelsestemperaturen. Når lækagen er tætnet renses systemet med rent vand og tætningen er færdig. Ved tætning af kloak- og gasanlæg er tætnings- og rengøringsprocesse dog lidt mere omfattende.

RENGØRING:

Ved hudkontakt afvaskes huden med rigeligt vand og sæbe. Brug beskyttelsesbriller under arbejde med MULTISEAL! Eventuelle stænk i øjet bortskylles straks med rigeligt med vand. Spild på tøj fjernes let ved alm. maskinvask. BEMÆRK! For at undgå faldulykker og kiselaflejringer afrenses gulve omhyggeligt og omgånende med rigeligt med vand for evt. spild.

FORSØG:

Der eksisterer ikke VA eller andre godkendelseskrav til flydende tætningsystemer.

EMBALLERING:						
	Emballage	Varenr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-koodi
MULTISEAL 24. Flydende tætning til varmesystemer med væsketab på op til 30L pr. døgn	2½ L dunk	8010025	251200025	4054402	9815758	3265216
MULTISEAL 24	5 L dunk	8010050	251200050	4054403	9815759	3265217
MULTISEAL Special. Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på op til 400L pr. døgn	2½ L dunk	8011025	251201025	4054404	9815761	3265218
MULTISEAL Special	5 L dunk	8011050	251201050	4054405	9815762	3265219
MULTISEAL Special	10 L dunk	8011100	251201110	4054406	9815763	3265220

Multiseal

MULTISEAL TD Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på op til 1000L pr. døgn	2½ L dunk	8012025	251202025	4054407	9815764	3265221
MULTISEAL TD	5 L dunk	8012050	251202050	4054408	9815765	3265222
MULTISEAL TD	10 L dunk	8012100	251202110	4054409	9815766	3265223
MULTISEAL TDS Flydende tætning til varmesystemer (fjernvarme og brændselskedler) med væsketab på over 1000L pr. døgn	2½ L dunk	8013025	251203025	4054410	9815767	3265224
MULTISEAL TDS	5 L dunk	8013050	251203050	4054411	9815768	3265225
MULTISEAL TDS	10 L dunk	8013100	251203110	4054412	9815769	3265226
MULTISEAL 30E Flydende tætning til varmesystemer med Gaskedler, oliefyr eller brændselskedler og væsketab på op til 30L pr. døgn. Til presfittings.	1L dunk	8015010	251205010	4054416	9815774	3265230
MULTISEAL 30E	2½ L dunk	8015025	251205025	4054417	9815775	3265231
MULTISEAL 30E	5 L dunk	8015050	251205050	4054418	9815776	3265232
MULTISEAL F Flydende tætning til varmesystemer med antifrostvæske. Velegnet til Solfanger og jordvarmeanlæg. Væsketab på op til 20L pr. døgn.	1L dunk	8016010	251206010	4054419	9815777	3265233
MULTISEAL F	2½ L dunk	8016025	251206025	4054420	9815778	3265234
MULTISEAL F	5 L dunk	8016050	251206050	4054421	9815779	3265235
MULTISEAL 84L. Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Velegnet til tæringer i kobberledninger. Også egnet til rustfrit stål, galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 10L pr. døgn.	5L dunk	8017050	251210050	4054422	9815781	3265236
MULTISEAL 84L	10 L dunk	8017100	251210110	4054423	9815782	3265237
MULTISEAL 84 Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Specielt velegnet til tæringer i kobberledninger, men også velegnet til rustfrit stål og galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 25L pr. døgn.	5 L dunk	8018050	251211050	4054424	9815783	3265238
MULTISEAL 84	10 L dunk	8018100	251211110	4054425	9815784	3265239
MULTISEAL 84S Flydende tætning til brugs- og drikkevandsanlæg. Specielt velegnet til tæringer i kobberledninger, men også velegnet til rustfrit stål og galvaniserede rør samt plast. Væsketab på op til 400L pr. døgn.	5 L dunk	8019050	251212050	4054426	9815785	3265240
MULTISEAL 84S	10 L dunk	8019100	251212110	4054427	9815786	3265241
MULTISEAL 10 Pool. Flydende tætning til svømmebassiner.	5 L dunk	8020050	251215050	4054428	9815787	3265242
MULTISEAL 10 Pool	10 L dunk	8020100	251215110	4054429	9815788	3265243
MULTISEAL 10 Pool	30 L dunk	8020300	251215130	4054430	9815789	3265244
MULTISEAL Afløb. Flydende tætning til lækager i afløb og faldstammer indendørs.	5 L dunk	8021050	251220050	4054431	9815791	3265245
MULTISEAL Afløb	10 L dunk	8021100	251220110	4054432	9815792	3265246
MULTISEAL Afløb	30 L dunk	8021300	251220130	4054433	9815793	3265247
MULTISEAL Kloak. Flydende tætning til lækager i afløb og kloakker nedgravet.	10 L dunk	8022100	251221110	4054435	9815795	3265249
MULTISEAL Kloak.	30 L dunk	8022300	251221130	4054436	9815796	3265250
MULTISEAL HC 60. Aktivator til MULTISEAL Kloak.	10 L dunk	8023100	251221810	4054437	9815797	3265251
UNISAL HC 60	30 L dunk	8023300	251221830	4054438	9815798	3265252
MULTISEAL GAS 2000. Flydende tætning til gasanlæg med gevindsamlinger.	10 L dunk	8024100	251207110	4054439	9815799	3265253
MULTISEAL K 32. Korrosionsbeskyttelse til varmesystemer med aluminium	2½ L	8026025	251228325	4054442	9815805	3265256
MULTISEAL K 32	5 L	8026050	251228350	4054443	9815806	3265257

Multiseal

MULTISEAL FS. Korrosions og frostsikring til alle systemer	5 L	8027050	251228050	4054444	9815807	3265258
MULTISEAL FS	10 L	8027100	251228110	4054445	9815808	3265259
MULTISEAL FS	30 L	8027300	251228130	4054446	9815809	3265260
MULTISEAL HR. Rengøringsmiddel til alle varmesystemer (kalk, rust, slam)	5 L	8028050	251229050	4054447	9815811	3265261
MULTISEAL R 13. Rengøringsmiddel til drikkevandsinstallationer. (Kalk, rust)	5 L	8029050	251229150	4054448	9815812	3265262

Læs i øvrigt SIKKERHEDSDATABLAD, der kan printes ud fra vores hjemmeside: www.unipak.dk
Da vi løbende udvikler vore produkter, forbeholder vi os retten til ændringer uden forudgående varsel.