



Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40

Mobil Commercial Vehicle Lube, Norway

Høytytende motorolje for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG

Produktbeskrivelse

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG. Den gir utmerket ytelse i de utfordrende driftsmiljøene hvor det brukes CNG (komprimert naturgass) og LNG (kondensert naturgass), og gir mulighet for lengre oljeskiftintervaller.

Egenskaper og fordeler

Egenskaper	Fordeler og potensiell nytte
Varmestabilitet og beskyttelse mot oksidasjon/nitrering	Lengre oljeskiftintervaller
Avansert slitasjebeskyttelse	Bidrar til lang levetid på motoren
Effektive rense-/dispergeringsegenskaper	Motorrenhet
Optimalisert askenivå	Bidrar til å beskytte mot overdreven ventilseteslitasje og tennpluggtilsoting
Skjærstabilitet	Motorholdbarhet

Bruksområder

Mobil Delvac™ CNG/LNG 15W-40 er en høytytende motorolje for tungt belastede motorer som er utviklet spesielt for gnisttente busser og lastebiler som går på CNG og LNG.

- Gnisttente CNG-/LNG-drevne støkiometriske og magerblandingsmotorer
- Lengre oljeskiftintervaller
- Kompatibel med eksosresirkuleringssystemer (EGR), treveiskatalysatorer og andre systemer for utslippsreduksjon

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 tilfredsstillter eller overgår kravene til:
Cummins CES 20085
Isuzu CNG Engine Oil

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40 har følgende produsentgodkjennelse:
Detroit Fluids Specification 93K216

Typiske egenskaper

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40	
SAE-grad	15W-40
Viskositet, ASTM D445	
cSt v/ 40 °C	114
cSt v/ 100 °C	15.3
Viskositetsindeks, ASTM D2270	140

Mobil Delvac CNG/LNG 15W-40	
Sulfataske, vkt. %, ASTM D 874	0.9
Basetall, mg KOH/g, ASTM D 2896	6.4
Flytepunkt, °C, ASTM D 97	-27
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	215
Densitet v/ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052	0.871

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller på Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt product.

Mobil-logoen og Pegasus-designen er registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

10-2016

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.