



Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W20

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Høytytende motorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en høytytende motorolje som er formulert for å tilfredsstille Volvo Car Corporations spesifikasjon «Motor Oil Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20».

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolje med lavt askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,75 cP.

Viktige egenskaper og fordeler:

Utmerkede egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 brukes i firesylindrede bensin og dieselmotorer produsert etter 2014, som krever spesifikasjonen Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20. Denne spesifikasjonen definerer motoroljer for bruk i vedlikehold av bensin- og dieselmotorer med direkteinnsprøyting og Volvo-motorarkitektur.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

Spesifikasjoner og godkjenninger

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 har følgende utstyrproduzentgodkjenninger:	
Volvo Car Corporation	BSO-2AE 0W-20

Typiske produktdata

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40°C	41
cSt ved 100°C	8.4
Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874	0.8
Fosfor wt%, ASTM 4951	0.09
Svovel wt%, ASTM D 2622	0.2
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97	-57
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	230
Tetthet ved 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.835

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av et brukt produkt.

Alle varemerker som brukes i dette dokumentet er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Exxon Mobil Corporation eller et datterselskap med mindre annet er angitt.

01-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.