



Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Motorolje med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 er en lav-aske motorolje med høy yteevne designet for å møte omfattende krav om utvidet serviceintervall, og samtidig bidra til drivstofføkonomi og rene motorer.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høye og lave temperaturer og opprettholder rene motorer.

Viktige egenskaper og fordeler:

- Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (etter ACEA C3).
- Rask sirkulasjon og beskyttelse.
- Full kompatibilitet med de fleste dieselpartikkelfilter og katalytiske konvertere.

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 er designet for å dekke behovene til de nyeste motorkravene fra VW Audi-konsernet, der lengre skiftintervall er nødvendig i forbindelse med elektroniske serviceindikatorer med VW's utvidet serviceplan.

Spesifikasjoner og godkjenninger

| Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 har følgende utstyrproduzentgodkjenninger: | |
|---|--------------------|
| Volkswagen | VW 504 00 / 507 00 |
| Porsche | C30 |

| Mobil Super 3000 Formula V møter eller ivergår kravene til: | |
|---|----|
| ACEA | C3 |

Typiske egenskaper

| Mobil Super 3000 Formula V 5W-30 | |
|--------------------------------------|------|
| Viskositet, ASTM D 445 | |
| cSt ved 40 °C | 72,8 |
| cSt ved 100 °C | 12,1 |
| Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874 | 0,6 |
| Fosfor | 0,08 |
| Flammepunkt, °C, ASTM D 92 | 254 |
| Densitet ved 15 °C kg/l, ASTM D 4052 | 0.85 |
| Flytepunkt, °C, ASTM D 97 | -45 |

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobil Super er registrerte varemerker tilhørende Exxon Mobile Corporation eller et av dets datterforetak

08-2018

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikkasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk www.exxonmobil.com

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.