



Mobil Antifreeze Heavy Duty

Artikkelbetegnelse

Mobil Antifreeze Heavy Duty konsentrat. Etylenglykolbasert frostvæske til bruk i vare-/lastebiler. Typisk levetid på opp til 6000 timer.

Bruksinstruksjoner

1. Tynnes ut med de-ionisert vann i henhold til bilprodusentens instruksjoner.
 2. Hell over i kjøretøyets kjølesystem.
 3. Ikke bland ulike typer frostvæske. Hvis du er i tvil om produktets egnethet, se bilens instruksjonsbok eller www.mobil-carcare.com.
 4. Fjern umiddelbart søl fra lakken.
- Utløpsdato 5 år fra produksjonsdatoen.

Bruksområder

Mobil Antifreeze Heavy Duty inneholder Glysantin® G05® fra BASF. Chrysler (MS-9769); Mercedes-Benz (325.0); MAN B&W (List 3.3.7); Cummins (14603); Ford North America WSS-M 97B51-A1; MTU (MTL 5048); John Deere (JDM H 24), JCB (STD 00088).

Vannspesifikasjoner

Hardhet, °dGH (mmol/l)	0 – 20 (0 – 3,6)
Kloridinnhold, ppm maks	100
Sulfatinnhold, ppm maks	100

Fortynningstabell

Mobil Antifreeze Heavy Duty	Vann	Frostbeskyttelse
33 %	67 %	-18 °C
50 %	50 %	-36 °C
60 %	40 %	-52 °C

Spesifikasjoner og godkjenninger

Mobil Antifreeze Heavy Duty inneholder Glysantin® G05® fra BASF.

Produsentgodkjenninger:

Chrysler (MS-9769)
Mercedes-Benz (325.0)
MAN B&W (Liste 3.3.7)
Cummins (CES 14603)
Ford Nord-Amerika WSS-M 97B51-A1
MTU (MTL 5048)
John Deere (JDM H 24)
JCB (STD 00088)

Typiske egenskaper

Mobil Antifreeze Heavy Duty

Farge	Gul
Tetthet ved 20 °C,	1,131 – 1,133
Kokepunkt, °C	>160
Flammepunkt, °C	>120
pH-verdi	6 – 7
Reservealkalinitet (M/10HCl), ml	15 – 19
Vanninnhold, % maks	3

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og anbefalingene som er gitt i sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. Sikkerhetsdatablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller vil bli gitt av selger til kunder hvis og når lovpålagt. Dette produktet bør ikke brukes til andre formål enn den tiltenkte bruken. Ta vare på miljøet ved avhending av brukt produkt.

10-2014

Produsert av Cosan Lubricants International.

Cosan Lubricants International er et handelsmerke for Comma Oil og Chemicals Limited.

Hovedkontor 30 Tower View, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4UY

+44 (0) 1474 564 311

Operations Plant Dering Way, Gravesend, Kent DA12 2QX

+44 (0) 1474 564 311

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som oppnås ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifisering. Variasjoner som ikke påvirker produktets ytelse er å forvente under normal produksjon og ved andre blandingssteder. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. Alle produktene er kanskje ikke lokalt tilgjengelig. Kontakt din lokale Cosan-forhandler, eller besøk www.mobil-carcare.com for mer informasjon.

Mobil-logotypen, Pegasus-designen, Mobilube og SHC er registrerte varemerker hos Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper.

© 2014. Alle rettigheter reservert til Cosan Glidemiddel Investments Ltd eller et av dets datterselskaper, her kalt Cosan. Mobil, Mobil Car Care og alle Mobils produkter nevnt i dette materialet er registrerte merker av Exxon Mobil Corporation eller et av dets datterselskaper, og er lisensiert for bruk til Cosan som er ansvarlig for dette dokumentet og bruk av slike varemerker i det. Ingen del av dette dokumentet eller noe varemerke er tillatt å kopieres, reproduseres eller brukes på annen måte eller brukes uten samtykke.