



## Mobil Super 3000 XE 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

### Beskrivelse

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er en syntetisk lav-aske motorolje med høy yteevne utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i diesel- og bensindrevne biler.

### Egenskaper og fordeler

- Hjelper til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonsystemer både i diesel- og bensindrevne biler.
- Tillater forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.
- Gir fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer for lettere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.
- Egnert til bruk i personbiler og lette varebiler med både bensin- og dieselmotorer.

### Bruksområder

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er utviklet for å tilfredsstille de aller nyeste spesifikasjonene for motoroljer som kreves av ledende produsenter, og er fullt forenlige med de aller nyeste dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 gir fremragende ytelse både ved meget lave og meget høye driftstemperaturer samt langvarig motorbeskyttelse mot slitasje og oppsamling av slam og avleiring.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 anbefales spesielt av ExxonMobil til bruk i Mercedes Benz-kjøretøy (som krever et MB 229.31, 229.51 eller 229.52-godkjent produkt), i BMW-kjøretøy (som krever Longlife Oil 04) og i Volkswagen-kjøretøy (som krever et VW 505 00-godkjent produkt).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er også anbefalt av ExxonMobil til bruk i Volkswagen TDI motorer med innsprøytningspumpepedyse (oljeskift intervaller: 15 000 km / 1 år) som krever VW 505 01-godkjennelse og i Ford Galaxy Turbo Diesel som krever VW 505 01 eller Ford WSS-M2C917-A-godkjennelse

Mobil Super 3000 XE 5W-30 har General Motors Service Fill dexos2™ godkjennelse som kreves for alle nye 2010 diesel- og bensinmodeller fra GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel har oppgitt at dexos2™-spesifikasjonen er bakoverkompatibel med tidligere GM/Opel-spesifikasjoner (GM-LL-A-025 og GM-B-LL-025). Majoriteten av diesel- og bensinkjøretøyene fra GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet kan bruke dexos2™-smøremidler.

### Spesifikasjoner

Mobil Super 3000 XE 5W-30 møter eller overgår kravene til:	
ACEA	C3
API	SM/SL/SN

Mobil Super 3000 XE 5W-30 har følgende produsentgodkjennelse:	
General Motors Service Fill	dexos2™ (license number GB1A0914015)
BMW	Longlife 04
MB-Approval	229.31
MB-Approval	229.51
MB-Approval	229.52
Volkswagen (Bensin / diesel)	505 00 / 505 01

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner	
API	CF

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner	
Ford	WSS-M2C917-A

## Typiske egenskaper

<b>Mobil Super 3000 XE 5W-30</b>	
Viskositet, ASTM D 445	
cSt ved 40 °C	68
cSt ved 100 °C	11,9
Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874	0,8
Fosfor	0,08
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	230
Densitet ved 15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.85
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97	-36

## Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Mobilcut er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation, eller et av dets datterselskaper.

03-2019

Esso Norge AS

Drammensveien 149, Postboks 350 Skøyen

N-0213 OSLO

(+47) 22 66 30 30

<http://www.esso.no>

Typiske egenskaper er karakteristiske for de som er oppnådd ved normale produksjonstoleranser, og utgjør ikke en spesifikasjon. Variasjoner som ikke påvirker produktets yteevne må forventes ved normal produksjon og ved ulike produksjonssteder. Informasjonen som her er fremlagt kan endres uten varsel. Alle produkter behøver ikke være tilgjengelig lokalt. For mer informasjon ta kontakt med din lokale ExxonMobil kontaktperson eller besøk [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

ExxonMobil innbefatter en lang rekke filialer og datterselskap, mange med navn som inneholder Esso, Mobil eller ExxonMobil. Ikke noe i dette dokumentet har til hensikt å sette til side eller erstatte de lokale enhetenes selvstendighet som bedrift. Ansvar og forpliktelser for lokale handlinger ligger hos den lokale avdeling.

Energy lives here™

**ExxonMobil**



© Copyright 2003-2019 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.