



«DUPONT»
MOLYKOTE®

EM-50L Grease

- Trusted by customers worldwide
- Backed by a heritage of innovation
- Proven performance
- Excellent value

G-5008 Dielectric Grease

- Trusted by customers world
- Backed by a heritage of inn
- Proven performance
- Excellent value

«DUPONT»
MOLYKOTE®

G-1057 Grease

- by customers world
- by a heritage of inno
- performance
- nt value
- ete line of lubricants a
- ve local service and s

MOLYKOTE® is Smart Lubrica
molykote.com

«DUPONT»
MOLYKOTE®

D-10-GBL Anti-Friction Coating

- Trusted by customers worldwide
- Backed by a heritage of innovation
- Proven performance
- Excellent value
- Complete line of lubricants and soluti
- Extensive local service and supply

MOLYKOTE® is Smart Lubrication™
molykote.com

«DUPONT»
MOLYKOTE®

G-Rapid Plus Paste

- Trusted by customers worldwide
- Backed by a heritage of innovati
- Proven performance
- Excellent value
- Complete line of lubricants and
- Extensive local service and sup

MOLYKOTE® is Smart Lubrication™
molykote.com

«DUPONT»
MOLYKOTE®

111 Compound

- Trusted by customers worldwide
- Backed by a heritage of innovation
- Proven performance
- Excellent value
- Complete line of lubricants and solutions
- Extensive local service and supply

MOLYKOTE® is Smart Lubrication™
molykote.com

«DUPONT»
MOLYKOTE®

D-321 R Anti-Friction Coating Spray

- Trusted by customer worldwide
- Backed by a heritage of innovation
- Proven performance
- Excellent value
- Complete line of lubricants and solutions
- Extensive local service and supply

MOLYKOTE® is Smart Lubrica
molykote.com

Smørepasta,
montasjepasta og
antifriksjonspasta
til industrien

**MONTASJE OG
BOLTEPASTA**

Molykote smøremidler fra Dupont

I mer enn et halvt århundre har konstruktører, ingeniører og vedlikeholdspersonell satt sin lit til Molykote i sitt arbeid med å forebygge og løse ulike smøreproblemer.

Molykote CU 7439 V1 Pasta

Meget korrosjonsbeskyttende kobberpasta, god vedheft, motstår utvasking ved vann og damp, tåler høy temperatur. For bruk på bremsedetaljer, eksosbolter, glidelagre og styringer etc.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
52663	400ml spray	12
52661	100g tube	10
52664	400g patron	12
52635	500g boks	10
52520	1kg boks	10
51364	200ml Bov	12

Molykote HSC Plus Pasta

Korrosjonshindrende pasta med faste smørestoffer og kobber, egnet for høy temperatur og høy trykkbelastning. God elektrisk ledeevne. Brukes på alle typer bolter på turbiner, motorer, flenser etc.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11227	400ml spray	12
11229	100g tube	10
11228	250g boks	10
14713	1kg boks	10

Molykote G-n Plus Pasta

Generell montasjepasta med MoS₂, Egnet for innkjøring, hindrer rivning og slitasje på glidelagre, styringer, guider, splines, tannhjul, snekkehjul osv.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11221	100g med svamp	10
11219	250g boks	10
11217	1kg boks	10

Molykote G-RAPID Plus Pasta

Bolte og montasjepasta med høyt innhold av MoS₂ som gir lav friksjon og hindrer slitasje. Mye anvendt bolte pasta i olje og gassindustrien, tåler meget høy trykkbelastning. Gir kontrollert friksjon på karbonstål, krom- og nikkelbaserte legeringer.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11223	400ml spray	12
11225	50g tube	10
18425	200g tube	12
11224	250g boks	10
15075	550g patron	12
11222	1kg boks	10



Molykote 1000 Pasta

Pasta med faste smørestoffer utviklet for å gi kontrollert forspenning av gjengeforbindelser i flenser, turbiner, motorer, eksossystemer, oljebrennere osv. Fri for bly og nikkel.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11002	400ml spray	12
11612	100g tube	10
11003	250g boks	10
18323	450g med kost	10
11001	1kg boks	10

Molykote M-77 Pasta

Silikonbasert pasta med MoS₂ for høy trykkbelastning. Reduserer slitasje ved montering og innkjøring, egnet for presspasninger, bolter, tannhjul, kilespor osv. Kompatibel med o-ringer, pakninger og tetninger, unntatt silikongummi.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11173	1kg boks	10

Molykote P-37 Pasta

Ultraren høytemperaturpasta egnet for spesiallegeringer, fri for nikkel og bly. Meget lavt innhold av svovel, klor og fluor. Brukes på alle typer bolter og maskinelementer ved temperatur opp til 1400 C.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11118	500g boks med kost	10
12698	1kg boks	10

Selv om Molykote smøremidler opprinnelig er designet for ekstreme belastninger og krevende miljøer, fungerer de også utmerket for normalt vedlikehold.

Molykote P-40 V1 Pasta

Metallfri høytemperaturpasta for montering og driftssmøring. Egnet for systemer utsatt for korrosjon og fuktig miljø. Bruksområde glideflater, bolteforbindelser, kjeder, bremsesystemer, åpne gir etc.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
52666	400ml spray	12
52667	100g tube	10
52668	280g tube	10
52665	400g patron	12
52518	1kg boks	10
51688	200ml Bov	12
52669	400g LS patron	12

Molykote P-74 Pasta

Metallfri pasta for høyt trykk, hindrer fastbrenning ved temperatur opp til 1500 C. Vannbestandig og korrosjonshindrende for bruk på bolter, flenser, splines, glideflater, eksosdeler, bremsemekanikk etc.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
12402	100g tube	10
11536	400g patron	10
11432	500g boks med kost	10
11362	1kg boks	10

Molykote P-1900 Pasta

Hvit NSF H1 næringsmiddelgodkjent montasje- og boltepasta. Vannbestandig med EP-additiver for høy belastning ved lav til middels hastighet. Godt egnet til rustfrie legeringer, bolter og glideflater etc.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
15022	100g tube	10
12450	400g patron	10
12449	1kg boks	10

LL- Hvit gjengepasta

Er et ikke merkepliktig produkt for smøring av gjengede forbindelser og andre krevende applikasjoner hvor man trenger en fett pasta med høy bæreevne, utmerket vedheft og korrosjonsbestandighet, lav friksjon og beskyttelse av gjenger. Friksjons verdi er målt til 0,08. Temperaturområde -45C til +400C

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
51705	200g tube	12
51706	1kg boks	6
51707	3,6kg boks	1

Molykote P-1042

Nytt produkt for oppspenningsverktøy og chucker.

P-1042 har en utmerket motstand mot utvasking av maskineringsvæsker og forhindrer stickslip og korrosjon. Molykote P-1042 kan også benyttes på bolter og andre gjengede forbindelser som blir utsatt for høye trykk, utvasking og korrosjon. Molykote P-1042 har en friksjon på 0,11 på gjenger og vil forhindre rivning og montasjeskader på gjenger ved tiltrekking.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
53204	100g tube	10
53040	500g patron	10
53041	1kg boks	10
53042	25kg spann	1

Molykote TP-42

Lys, klebende smørefett pasta med faste smøremidler. Godt egnet til oppspenningsverktøy og chucker på metallbearbeidende maskiner.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11124	100g tube	10
11123	500g patron	10
11122	1kg boks	10

Molykote D Pasta

Lys montasjepasta for høye belastninger. Hindrer rivning på rustfrie materialer, egnet for elektriske, optiske og finmekaniske instrumenter, pakkemaskiner etc. Hindrer pasningskorrosjon (fretting).

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11207	50g tube	10
51549	100g tube	12
11205	1kg boks	10

Molykote DX Pasta

Hvit vannbestandig fett-pasta, egnet for høy trykkbelastning, hindrer rivning og slitasje. Brukes til montering og servicesmøring av mange typer maskinelementer, hindrer pasningskorrosjon.

Art.nr	Størrelse	Ant i krt
11211	50g tube	10
11209	250g boks	10
11208	1kg boks	10

PRODUKT	EGENSKAPER	TEMPERATUR-OMRÅDE °C	FASTE SMØREMLER							
				God vedheft	Metallfritt	Hindre skjæring	Beskytter mot fletting (passningsrust)	Vannbestandighet	Egnet for høy belastning	Egnet for lav til middels belastning
MOLYKOTE® CU 7439 V1 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Kobberpasta Meget vannbestandig Korrosjonsbeskyttende 	-30 til 650	Kobberpulver	✓		✓		✓	✓	
MOLYKOTE® HSC PLUS PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Bredt brukstemperaturområde Høy belastningskapasitet God elektrisk ledeevne God korrosjonsbeskyttelse 	-30 til 1100 ¹	MoS ₂ , kobber og hvite faste smørestoffer			✓		✓	✓	
MOLYKOTE® G-n PLUS PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Kobberfri 	-25 til 450	MoS ₂ , grafitt, hvite faste smørestoffer			✓	✓		✓	
MOLYKOTE® G-RAPID PLUS PASTA/SPRAY	<ul style="list-style-type: none"> Gir konstant lav friksjonskoeffisient 	-35 til 400	MoS ₂ , grafitt, hvite faste smørestoffer				✓		✓	✓
MOLYKOTE® 1000 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Egnet for applikasjoner med høy belastning og vibrasjoner, der det trengs et konstant moment 	-30 til 650	Kobber, grafitt og hvite faste smørestoffer	✓			✓		✓	
MOLYKOTE® M-77 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Silikonbaseolje gir bedre stabilitet Beholder pastaformen ved høyere temperaturer Kompatibel med mange elastomer og plasttyper 	-45 til 400 ¹	MoS ₂					✓	✓	
MOLYKOTE® P-37 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Høy renhet Egnet for rustfrie legeringer, austenitt og høylegert stål Forhindrer spenningskorrosjon og sprøhet 	-40 til 1400 ¹	Zirkoniumdioksid		✓	✓			✓	
MOLYKOTE® P-40 V1 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Metallfri Meget vannbestandig 	-40 til 1093 ¹	Hvite faste smørestoffer og PTFE	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MOLYKOTE® P-74 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Syntetisk baseolje Stabil smøreeffekt over lang tid 	-40 til 1500 ¹	Grafitt og hvite faste smørestoffer		✓	✓		✓		
MOLYKOTE® P-1900 PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Egnet for næringsmiddelmaskiner FDA 21 CFR 178.3570 NSF H1-klassifisering 	-30 til 300	Hvite faste smørestoffer			✓	✓	✓	✓	
MOLYKOTE® D PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Egnet for rustfrie legeringer Lys, renslig pasta Meget god mot fletting 	-25 til 250	Hvite faste smørestoffer			✓	✓	✓	✓	
MOLYKOTE® DX PASTA	<ul style="list-style-type: none"> Hvit fettpasta God mot vannutvasking 	-25 til 125	Hvite faste smørestoffer	✓		✓		✓	✓	
LL-Hvit Gjengepasta	<ul style="list-style-type: none"> Hvit fettpasta-Ikke merkepliktig 	-45 til 400	Hvite faste smørestoffer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Publisher:

Biesterfeld Norge AS - Torvuttaket 89
 NO-1540 Vestby, Norway, Tel: +47 64 97 55 55, www.biesterfeld.no

Disclaimer:

We shall not be liable for the suitability of the goods for the purpose intended by Customer, unless the achievement of a certain outcome of the utilisation was expressly incorporated into the contract. Our advice, information or recommendations regarding application shall be provided to the best of our knowledge. As the actual application is beyond our scope of influence, and as the circumstances of such application are not completely foreseeable, written and verbal indications, suggestions etc. can only be provided on a non-binding basis. They shall in particular not release Customer from the obligation to examine our products and goods for their suitability with regard to the intended processes and purposes

