

# STATOIL WHITE VASELINE

## Vit vaselin

### Användningsområden.

Statoil White Vaseline rekommenderas för smörjning av plast och gummidetaljer. Produkten är också lämplig som impregneringsmedel för papphöljen i elektriska kablar och som yttre vibrationsdämpande fyllmedel i optisk fiberkabel.

### Egenskaper.

Statoil White Vaseline är ett petroleumdestillat bestående av mycket långa paraffiniska kolväten, alkaner. Produkten är smak- och färglös och har efter destillation raffinerats till farmacopé.

### TYPISKA DATA

EGENSKAPER	METOD	ENHET	
NLGI	-	-	5 vek
Penetration, Bearbetad 60x	ASTM D 556	mm/10	157,5
Densitet vid 70 °C	-	kg/m <sup>3</sup>	822
Viskositet vid 70 °C	-	mm <sup>2</sup> /s	11,5
Flytpunkt	ASTM D 97	°C	49,5
Smältpunkt	-	°C	51,5
Flampunkt	-	°C	220

### Hanteringsråd.

Undvik hudkontakt.  
Vid hudkontakt rengöres med tvål och vatten.  
Lämna begagnat fett till miljöstation eller motsvarande.  
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.



Statoil Lubricants, 118 88 Stockholm.

Kundservice tel 08-429 68 50, fax 08-429 68 51, epost smobest@statoil.com

Friction Fighters™

 **STATOIL**